PEGASO SAFETY 1956

FICHA TÉCNICA CE

Mod. 158 ORGANIK





Peso del modelo: **26 gr** Unidades por caja: **10**

NEUTRA



158.04
Sin Foam



158.05
Foam | Varillas+Banda



158.09
Foam | Banda

GRADUADA



158.01
Sin Foam



158.03
Foam | Varillas+Banda



158.08
Foam | Banda

DETALLES







NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
158.04	Sin Foam	Ⓣ EN166FT CE	Policarbonato Ⓣ 1F CE / Ⓣ 1FKN CE	Antiraya - Antivaho
158.05	Foam | Varillas+Banda	Ⓣ EN16634FT CE	Policarbonato Ⓣ 1FKN CE	Antiraya - Antivaho
158.09	Foam | Banda	Ⓣ EN16634FT CE	Policarbonato Ⓣ 1FKN CE	Antiraya - Antivaho

GRADUADA A MEDIDA

- Disponemos de un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA
158.01	Sin Foam	56	Ⓣ EN166FT CE
158.03	Foam | Varillas+Banda	56	Ⓣ EN16634FT CE
158.08	Foam | Banda	56	Ⓣ EN16634FT CE

MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
CR-39 1.5 + Antiraya	Ⓣ 1SK CE	+7,-6	- Antiraya - Antivaho - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
CR-39 1.6 (MR-8)	Ⓣ 1S CE	+8,-5	
Policarbonato	Ⓣ 1FK CE	+6,-5.50	

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
Ⓣ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 *m/s*.
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
N	EN166:2001	Resistencia al empañamiento
3		Contra líquidos (gotas o salpicaduras)
4		Contra partículas de polvo de grosor > 5µm.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)

Símbolo	Norma	Descripción
CE		Normativa Europea.

Certificado No. 19/2134/04/0161 Y ANEXO 1
Organismo Notificado Nº 0161



PEGASO
SAFETY 1956

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

De conformidad con la legislación de armonización de la Unión aplicable al Reglamento (UE) 2016/425

El fabricante
OPTOR S.A.U.
C/Quintana i Millars, 2, naveG
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona (SPAIN)

Declara bajo su exclusiva responsabilidad que el EPI de categoría II que se describe a continuación, es conforme con la legislación de armonización de la UE aplicable al Normativa (UE) 2016/425 y con las normas de armonización relacionada en la tabla inferior.

MOD. ORGANIK

REF.	DESCRIPCIÓN	NORMAS ARMONIZADAS	LABORATORIO
158.01	ORGANIK Sin Foam	EN166:2001 - EN170:2002 - EN172:1994/A1:2000/A2:2001	Aitex
158.03	ORGANIK HERMETIC Foam | Varillas+Banda	EN166:2001 - EN170:2002 - EN172:1994/A1:2000/A2:2001	Aitex
158.08	ORGANIK HERMETIC Foam | Banda	EN166:2001 - EN170:2002	Aitex
158.04	ORGANIK Sin Foam	EN166:2001 - EN170:2002	Aitex
158.05	ORGANIK HERMETIC Foam | Varillas+Banda	EN166:2001 - EN170:2002	Aitex
158.09	ORGANIK HERMETIC Foam | Banda	EN166:2001 - EN170:2002	Aitex

El EPI objeto de esta declaración es idéntico al que ha sido sometido al examen UE de Tipo por el organismo notificado y al procedimiento de evaluación de la conformidad.

CERTIFICADO CE Nº	EXPEDIDO POR	ORGANISMO NOTIFICADO Nº	FECHA CERTIFICADO	VÁLIDO HASTA
19/2134/04/0161 Y ANEXO 1	Aitex	0161	31/01/2024	21/09/2026

OPTOR S.A.U